

Справочные данные для выбора и установки грузов на рычагах предохранительных клапанов 17ч3бр (17ч18бр) и 17ч5бр (17ч19бр).

Диапазон рабочего давления Pp, кгс/см ²	Ду25		Ду40		Ду50 и 80(50x2)		Ду80 и 125(80x2)		Ду100 и 150(100x2)	
	Кол-во грузов весом 5кг каждый	Длина плеча рычага L, мм	Кол-во грузов весом 11,5кг каждый	Длина плеча рычага L, мм	Кол-во грузов весом 11,5кг каждый	Длина плеча рычага L, мм	Кол-во грузов весом 24кг каждый	Длина плеча рычага L, мм	Кол-во грузов весом 27кг каждый	Длина плеча рычага L, мм
2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	355-920
2-5	-	-	-	-	-	-	1	220-790	-	-
3-6	-	-	-	-	1	210-540	-	-	-	-
5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	600-800
3-9	1	110-390	-	-	-	-	-	-	-	-
4-9	-	-	1	174-490	-	-	-	-	-	-
6-9	-	-	-	-	-	-	2	510-755	-	-
8-10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	680-865
7-11	-	-	-	-	2	368-537	-	-	-	-
10-13	-	-	-	-	-	-	3	565-715	-	-
11-13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	715-855
10-16	2	200-362	2	275-465	-	-	-	-	-	-
12-16	-	-	-	-	3	390-535	-	-	-	-
14-16	-	-	-	-	-	-	4	595-680	5	715-835

КОМПАНИЯ ТЕХМАРКЕТ

E-mail: mail@tm-rus.ru Сайт: <https://www.techmarcet.ru>

(812) 337-10-80