









Прайс-лист от 01.03.2024




<u>Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)</u>	RSV80 RSV81RED RSV84RED RSV85	
<u>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u>	RSV81RED-KB RSV84RED-KB KB-REON	
<u>Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)</u>	RSV82 RSV83RED RSV78 RSV79RED	
<u>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u>	RSV83RED-KB KB5-REON-gear	
<u>Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u>	RSV81A220 RSV81A380	
<u>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (штурвал)</u>	RSV04 (PN16) RSV03 (PN10)	
<u>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (голый шток)</u>	RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)	
<u>Задвижка чугунная с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u>	RSV62RED	
<u>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (электропривод)</u>	RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)	

<u>Обратные клапаны</u>	RSV32 RSV33 RSV34 (PN16) RSV35 (PN10)	
<u>Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам</u>	RSV07 RSV05 RSV06 RSV20	
<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55	
<u>Антивибрационные компенсаторы</u>	RSV11 RSV12	
<u>Вентили фланцевые чугунные</u>	RSV16 RSV17	
<u>Шаровый кран из нержавеющей стали</u>	RSV42	

Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)


Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С, Tmax. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск — чугун с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV80	40	3 006
		050RSV80	50	3 042
		065RSV80	65	3 594
		080RSV80	80	4 080
		100RSV80	100	5 344
		125RSV80	125	7 168
		150RSV80	150	8 460
		200RSV80	200	13 052
		Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - чугун с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	025/32RSV81RED
040RSV81RED	40			4 748
050RSV81RED	50			4 884
065RSV81RED	65			5 971
080RSV81RED	80			6 582
100RSV81RED	100			8 046
125RSV81RED	125			9 419
150RSV81RED	150			11 065
200RSV81RED	200			18 374
Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV84RED (диск из нерж.стали AISI316) 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С, Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск — нержавеющая сталь • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV84RED	40	5 554
		050RSV84RED	50	5 604
		065RSV84RED	65	6 608
		080RSV84RED	80	7 612
		100RSV84RED	100	10 002
		125RSV84RED	125	12 336
		150RSV84RED	150	15 470
		200RSV84RED	200	28 111
Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316) 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °С до +70 °С • Tmax. +90 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - нержавеющая сталь • Седловое уплотнение NBR 	040RSV85	40	5 165
		050RSV85	50	5 195
		065RSV85	65	6 095
		080RSV85	80	6 995
		100RSV85	100	8 790
		125RSV85	125	10 850
		150RSV85	150	13 590
200RSV85	200	24 850		
250RSV85	250	46 800		

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)



<p>Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск — нержавеющая сталь • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV81RED-KB	40	8 958
			050RSV81RED-KB	50	9 101
			065RSV81RED-KB	65	9 795
			080RSV81RED-KB	80	10 388
			100RSV81RED-KB	100	11 929
			125RSV81RED-KB	125	13 875
			150RSV81RED-KB	150	15 307
			200RSV81RED-KB	200	21 901
<p>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - нержавеющая сталь • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV84RED-KB	40	9 414
			050RSV84RED-KB	50	9 464
			065RSV84RED-KB	65	10 468
			080RSV84RED-KB	80	11 472
			100RSV84RED-KB	100	13 862
			125RSV84RED-KB	125	16 196
			150RSV84RED-KB	150	19 330
			200RSV84RED-KB	200	31 971
<p>Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200</p>		<p>Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111</p>	KB1-REON	40-80	3 360
			KB2-REON	100-150	3 360
			KB3-REON	200	3 360

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)

<p>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С, Tmax. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск — чугун с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV82	40	6 247
			050RSV82	50	6 288
			065RSV82	65	6 825
			080RSV82	80	7 314
			100RSV82	100	8 580
			125RSV82	125	10 280
			150RSV82	150	10 864
			200RSV82	200	18 868
			250RSV82	250	26 514
			300RSV82	300	36 818
			350RSV82	350	43 741
			400RSV82	400	87 803
			450RSV82	450	102 159
			500RSV82	500	125 985
			600RSV82	600	226 785
			<p>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - чугун с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM
800RSV82	800	489 034			
040RSV83RED	40	7 341			
050RSV83RED	50	7 634			
065RSV83RED	65	8 282			
080RSV83RED	80	8 878			
100RSV83RED	100	10 389			
125RSV83RED	125	12 419			
150RSV83RED	150	13 628			
200RSV83RED	200	22 956			
250RSV83RED	250	34 356			
300RSV83RED	300	48 845			
350RSV83RED	350	61 057			
400RSV83RED	400	99 301			
450RSV83RED	450	115 537			
500RSV83RED	500	142 483			
600RSV83RED	600	256 483			
700RSV83RED	700	427 901			
800RSV83RED	800	531 563			

<p>Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °С до +70 °С • Tmax. +90 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - нержавеющая сталь • Седловое уплотнение NBR 	040RSV78	40	7 301
			050RSV78	50	7 488
			065RSV78	65	8 299
			080RSV78	80	9 298
			100RSV78	100	12 293
			125RSV78	125	15 475
			150RSV78	150	18 907
			200RSV78	200	32 386
			250RSV78	250	48 547
			300RSV78	300	67 579
			350RSV78	350	88 982
			400RSV78	400	151 008
			450RSV78	450	187 387
			500RSV78	500	240 926
			<p>Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С • Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - нержавеющая сталь • Седловое уплотнение EPDM
050RSV79RED	50	7 488			
065RSV79RED	65	8 299			
080RSV79RED	80	9 298			
100RSV79RED	100	12 293			
125RSV79RED	125	15 475			
150RSV79RED	150	18 907			
200RSV79RED	200	32 386			
250RSV79RED	250	48 110			
300RSV79RED	300	66 955			
350RSV79RED	350	88 546			
400RSV79RED	400	150 384			
450RSV79RED	450	186 389			
500RSV79RED	500	239 554			
600RSV79RED	600	239 554			
700RSV79RED	700	577 450			
800RSV79RED	800	744 806			




Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)

Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB		<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С • Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск - чугун с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	050RSV83RED-KB	50	17 134
			065RSV83RED-KB	65	17 782
			080RSV83RED-KB	80	18 378
			100RSV83RED-KB	100	19 889
			125RSV83RED-KB	125	21 919
			150RSV83RED-KB	150	23 128
			200RSV83RED-KB	200	32 456
			250RSV83RED-KB	250	44 856
			300RSV83RED-KB	300	59 345
			350RSV83RED-KB	350	71 557
			400RSV83RED-KB	400	109 801
450RSV83RED-KB	450	126 037			
500RSV83RED-KB	500	152 983			
Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500		Крепежная пластина+нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB4-REON-gear	40-150	4 950
			KB5-REON-gear	200-250	4 950
			KB6-REON-gear	300	4 950
			KB7-REON-gear	400-500	4 950

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности

Затворы REON RSV81A220 (220V / привод тип А - с 1 комплектom контактов)		<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С • Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун GGG40 • Диск - высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS 	040RSV81A220	40	18 850
			050RSV81A220	50	18 890
			065RSV81A220	65	19 950
			080RSV81A220	80	22 995
			100RSV81A220	100	25 340
			125RSV81A220	125	33 345
			150RSV81A220	150	35 100
			200RSV81A220	200	53 996
			250RSV81A220	250	60 314
			300RSV81A220	300	85 761
			Затворы REON RSV81A380 (380V / привод тип А - с 1 комплектom контактов)		<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °С до +115 °С • Tmax. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун GGG40 • Диск - высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS
050RSV81A380	50	19 530			
065RSV81A380	65	20 110			
080RSV81A380	80	28 715			
100RSV81A380	100	30 750			
125RSV81A380	125	33 130			
150RSV81A380	150	34 875			
200RSV81A380	200	53 650			
250RSV81A380	250	60 314			
300RSV81A380	300	85 761			
Электрические приводы для затворов		Электрические приводы BMS (с 1 комплектom контактов) 220V			
			BMS-10-220	80-100	22 780
		Электрические приводы BMS (с 1 комплектom контактов) 380V	BMS-05-380	40-65	15 200
			BMS-10-380	80-100	22 780
			BMS-16-380	125-150	22 780
			BMS-25-380	200	34 990

Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN16 	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Клин — чугун, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	040RSV04	40	8 250
		050RSV04	50	8 362
		065RSV04	65	10 817
		080RSV04	80	12 240
		100RSV04	100	15 029
		125RSV04	125	20 809
		150RSV04	150	26 601
		200RSV04	200	38 750
		250RSV04	250	60 455
		300RSV04	300	87 425
		350RSV04	350	163 716
		400RSV04	400	207 656
		500RSV04	500	392 135
Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10 	<ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Клин — чугун, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	200RSV03	200	38 750
		250RSV03	250	60 456
		300RSV03	300	87 426
		350RSV03	350	155 868
		400RSV03	400	214 985
		500RSV03	500	392 136
		600RSV03	600	629 356
Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211) 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Клин — чугун, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	050RSV02	50	11 528
		065RSV02	65	14 190
		080RSV02	80	15 573
		100RSV02	100	19 335
		125RSV02	125	26 911
		150RSV02	150	32 726
		200RSV02	200	52 327
		250RSV02	250	82 060
		300RSV02	300	121 472
		350RSV02	350	211 351
		400RSV02	400	264 903
		500RSV02	500	532 338
		600RSV02	600	1 040 060




Задвижки чугунные с обрезиненным клином



<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Клин — чугун, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	050RSV02RED	50	11 528
			065RSV02RED	65	14 190
			080RSV02RED	80	15 573
			100RSV02RED	100	19 335
			125RSV02RED	125	26 911
			150RSV02RED	150	32 726
			200RSV02RED	200	52 327
			250RSV02RED	250	82 060
			300RSV02RED	300	121 472
			<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01, PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Траб. от -10 °С до +95 °С Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Клин — чугун, покрытый EPDM • Штурвал — сталь
250RSV01	250	по запросу			
300RSV01	300	по запросу			
350RSV01	350	по запросу			
400RSV01	400	по запросу			
500RSV01	500	по запросу			
600RSV01	600	по запросу			
<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус-чугун • Клин - чугун, покрытый EPDM 	050RSV62RED	50	11 553
			065RSV62RED	65	13 940
			080RSV62RED	80	15 977
			100RSV62RED	100	19 377
			125RSV62RED	125	26 778
			150RSV62RED	150	30 868
			200RSV62RED	200	50 302
			250RSV62RED	250	87 731
300RSV62RED	300	131 740			

Обратные клапаны

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун • Диск — чугун, покрытый никелем • Шток, пружина — нержавеющая сталь • Уплотнение EPDM 	040RSV32	40	3 172
		050RSV32	50	3 172
		065RSV32	65	3 973
		080RSV32	80	4 704
		100RSV32	100	6 468
		125RSV32	125	8 344
		150RSV32	150	10 446
		200RSV32	200	19 554
		250RSV32	250	27 579
		300RSV32	300	45 426
		350RSV32	350	78 409
		400RSV32	400	111 507
		450RSV32	450	по запросу
		500RSV32	500	по запросу
Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33 	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Тмакс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун • Седло — нержавеющая сталь 	600RSV32	600	по запросу
		015RSV33	15	3 309
		020RSV33	20	3 619
		025RSV33	25	4 309
		032RSV33	32	5 357
		040RSV33	40	6 133
		050RSV33	50	8 393
		065RSV33	65	12 060
		080RSV33	80	16 225
		100RSV33	100	22 173
		125RSV33	125	30 504
		150RSV33	150	40 397
		200RSV33	200	88 934
		Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34, PN10/16 	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Тмак до +80°С • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR 	040RSV34
050RSV34	50			7 746
065RSV34	65			11 526
080RSV34	80			13 678
100RSV34	100			17 945
125RSV34	125			24 952
150RSV34	150			37 272
200RSV35	200			59 714
250RSV35	250			124 646
300RSV35	300			189 199
350RSV35	350			288 278
400RSV35	400			381 430
500RSV35	500			578 716
600RSV35	600			1 056 732
Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV35, PN10				

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07	 <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Tmax. +300 °C • Корпус, крышка — чугун • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	015RSV07	15	1 738
		020RSV07	20	2 043
		025RSV07	25	2 289
		032RSV07	32	3 356
		040RSV07	40	4 153
		050RSV07	50	5 415
		065RSV07	65	7 440
		080RSV07	80	9 792
		100RSV07	100	13 950
		125RSV07	125	23 249
		150RSV07	150	29 875
		200RSV07	200	53 761
		250RSV07	250	83 076
		300RSV07	300	120 356
		350RSV07	350	240 040
400RSV07	400	300 569		
Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой	 <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Tmax. +300 °C • Корпус, крышка — чугун • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь • Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые 	015RSV05	15	2 445
		020RSV05	20	3 002
		025RSV05	25	3 267
		032RSV05	32	4 209
		040RSV05	40	5 289
		050RSV05	50	6 943
		065RSV05	65	9 744
		080RSV05	80	12 343
		100RSV05	100	19 069
		125RSV05	125	30 487
		150RSV05	150	36 411
		200RSV05	200	63 247
		250RSV05	250	93 165
		300RSV05	300	137 222
		350RSV05	350	258 224
400RSV05	400	329 308		
Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon	 <ul style="list-style-type: none"> • Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 • Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 • Магниты — ферритовые 	015RSV06	15/20	805
		025RSV06	25	861
		032RSV06	32	880
		040RSV06	40	998
		050RSV06	50	1 344
		065RSV06	65	2 027
		080RSV06	80	2 245

			100RSV06	100	4 505
			125RSV06	125	6 368
			150RSV06	150	5 752
			200RSV06	200	8 347
			250RSV06	250	8 877
			300RSV06	300	14 841
			350RSV06	350	16 000
			400RSV06	400	25 288
Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon		<ul style="list-style-type: none">• Материал — нержавеющая сталь	015RSV20	15/20	502
			025RSV20	25	891
			032RSV20	32	584
			040RSV20	40	672
			050RSV20	50	741
			065RSV20	65	947
			080RSV20	80	1 694
			100RSV20	100	2 257
			125RSV20	125	3 214
			150RSV20	150	4 239
			200RSV20	200	7 658
			250RSV20	250	11 278
			300RSV20	300	15 035
			350RSV20	350	20 910
Прокладки для крышки чугунных фильтров REON		<ul style="list-style-type: none">• СНП ТРГ	400RSV20	400	39 166
			015RSV19	15/20	54
			025RSV19	25	89
			032RSV19	32	136
			040RSV19	40	153
			050RSV19	50	179
			065RSV19	65	197
			080RSV19	80	225
			100RSV19	100	251
			125RSV19	125	296
			150RSV19	150	349
			200RSV19	200	437
			250RSV19	250	501
			300RSV19	300	688
350RSV19	350	801			
400RSV19	400	890			



Балансировочные клапаны

Наименование	Изображение	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54		<ul style="list-style-type: none">• PN16• Tмакс. +110 °C• Корпус, ползун золотниковый• Шток — латунь• Крышка рукоятки — пластик	015RSV54	15	1 799
			020RSV54	20	1 874
			025RSV54	25	2 288
			032RSV54	32	3 166
			040RSV54	40	4 465
			050RSV54	50	5 665
Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55		<ul style="list-style-type: none">• PN16• Tмакс. +120 °C• Корпус — чугун	040RSV55	40	21 331
			050RSV55	50	23 350
			065RSV55	65	34 761
			080RSV55	80	44 708
			100RSV55	100	62 359
			125RSV55	125	87 275
			150RSV55	150	108 146
			200RSV55	200	226 831
			250RSV55	250	332 988
			300RSV55	300	417 661
			350RSV55	350	466 830
400RSV55	400	по запросу			
500RSV55	500	по запросу			


Антивибрационные компенсаторы

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11		<ul style="list-style-type: none">• PN16• T_{макс.} +110 °C• Корпус — резина• Муфтовое соединение — чугун	015RSV11	15	1 691
			020RSV11	20	1 691
			025RSV11	25	1 913
			032RSV11	32	2 136
			040RSV11	40	2 625
			050RSV11	50	3 348
Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12		<ul style="list-style-type: none">• PN16• T_{макс.} +110 °C• Фланец — сталь• Корпус — резина	032RSV12	32	2 610
			040RSV12	40	2 912
			050RSV12	50	3 300
			065RSV12	65	4 323
			080RSV12	80	5 222
			100RSV12	100	6 664
			125RSV12	125	8 858
			150RSV12	150	11 006
			200RSV12	200	16 188
			250RSV12	250	23 827
			300RSV12	300	30 132
			350RSV12	350	44 397
			400RSV12	400	53 669
500RSV12	500	по запросу			
600RSV12	600	по запросу			

Вентили фланцевые для пара

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Tmax. +300 °C • Корпус, крышка — чугун • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV16	15	3 378
			020RSV16	20	3 879
			025RSV16	25	4 472
			032RSV16	32	6 977
			040RSV16	40	8 412
			050RSV16	50	11 541
			065RSV16	65	14 866
			080RSV16	80	20 029
			100RSV16	100	26 000
			125RSV16	125	39 771
			150RSV16	150	50 464
			200RSV16	200	79 933
			250RSV16	250	236 402
			300RSV16	300	444 577
Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV17		<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Tmax. +300 °C • Корпус, крышка — чугун • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV17	15	8 026
			020RSV17	20	8 606
			025RSV17	25	10 091
			032RSV17	32	12 236
			040RSV17	40	13 947
			050RSV17	50	16 315
			065RSV17	65	19 999
			080RSV17	80	28 420
			100RSV17	100	35 196
			125RSV17	125	53 220
			150RSV17	150	68 548
			200RSV17	200	174 406
			250RSV17	250	236 462
			300RSV17	300	269 024

Шаровый кран из нержавеющей стали

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, руб с НДС
Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42		<ul style="list-style-type: none">• PN40 (пар PN8, воздух PN6)• Tmax. +200 °C• Корпус, шар — нержавеющая сталь• Уплотнение — PTFE	015RSV42	15	858
			020RSV42	20	1 204
			025RSV42	25	1 712
			032RSV42	32	2 570
			040RSV42	40	3 806
			050RSV42	50	5 040