

Регулятор температуры дистанционный РТС-ДО (ДЗ)



Регулятор температуры дистанционный РТС-ДО (ДЗ) предназначен для автоматического регулирования температуры теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения. Регулятор имеет дистанционный датчик температуры, который устанавливается в радиусе действия до 10 м. Регулятор имеет следующие технические характеристики:

- Диапазон регулирования температуры: от -15 до +225 °С;

- Диапазон температур теплоносителя: от 0 до 150 °С;

- Диапазон температур воздуха: от 12 до 18 °С;

- Диапазон температур воды: от 10 до 36 °С;

- Диапазон температур воздуха: от 12 до 18 °С.

Регулятор имеет следующие технические характеристики:

- Диапазон регулирования температуры: от -15 до +225 °С;

- Диапазон температур теплоносителя: от 0 до 150 °С;

- Диапазон температур воздуха: от 12 до 18 °С;

- Диапазон температур воды: от 10 до 36 °С;

- Диапазон температур воздуха: от 12 до 18 °С.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| , °С | 0-100; 100-200 | | | | | | | | | | |
| , Kv, ³ / | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | | | | | | | | | | |
| | 1,6 | | | | | 1 | | | | | |
| | 0,6 | | | | | 0,4 | | | | | |
| , °С, | 6 | | | | | | | | | | |
| , °С, | 1 | | | | | | | | | | |
| , , | 60 | | | | | | | | | | |
| % Kv, | 0,5 | | | | | | | | | | |
| , °С | -15 +225 | | | | | | | | | | |
| | 100°С | | | | | | | | | | |
| , , | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 25 | 33 | 41,5 | 70 | 78 |