

Клапаны обратные поворотные 19с47нж, 19нж47нж, 19лс47нж

Клапаны обратные 19с47нж, 19нж47нж, 19лс47нж применяются для защиты от обратного потока рабочей среды. Обратный поток возникает, например, при перебоях в работе насоса стоящего на трубопроводе, при снижении давления на одном из участков или разрыв трубы и т.д. Гидроудар может разрушить трубопровод и трубопроводную арматуру установленную на нем. Использование 19с47нж, 19нж47нж, 19лс47нж позволяет обезопасить от разрушения оборудование работающее под давлением - насосы, резервуары и так далее.

Расшифровка 19с47нж маркировка, структура условного обозначения

19с47нж

19 - тип арматуры - затвор обратный, клапан герметичный;

с - материал корпуса - углеродистая сталь;

47 - номер модели;

нж - материал уплотнения - нержавеющая сталь



Технические характеристики 19с47нж, 19нж47нж, 19лс47нж

Номинальный проход, Dn (мм): 200-1400

Номинальное давление, Pn (кгс/см²): 10-160

Диапазон температур окружающей среды, (С°): от -60 до +40

Диапазон температур рабочей среды, (С°): от -60 до +450

Коэффициент сопротивления: 3

Пропуск среды в затворе: ГОСТ 9544-93

Типы присоединения к трубопроводу: под приварку, межфланцевый (стяжной), фланцевый

Наплавка седла: ОЗЛ-8, ГОСТ 9467-75

Рабочая среда: вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды.

Наименование	Ду, мм	Ру, кгс/см ²	Типы присоединений	Климатическое исполнение
Клапан 19с47нж	150	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)
Клапан 19с47нж	200	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)
Клапан 19с47нж	250	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)
Клапан 19с47нж	300	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)
Клапан 19с47нж	350	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)
Клапан 19с47нж	400	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)
Клапан 19с47нж	500	6, 10, 16, 25, 40, 63	под приварку, межфланцевое, фланцевое	У1 (ст.20) ХЛ1 (ст.09г2с) УХЛ1 (ст.12х18н10т)

КОМПАНИЯ ТЕХМАРКЕТ

mail@tm-rus.ru www.techmarcet.ru

(812) 337-10-80